

平成29年10月 土木工事積算基準正誤表

区分	頁・行	誤	正	備考																																																																																																																																								
共通編	市場単価 ・ 土木工事標準 単価  運用資料その 2  市-28	<p>区画線工</p> <p>1. 区画線設置</p> <table border="1" data-bbox="434 343 1189 596"> <tr> <td>施工手順コード</td> <td colspan="2">WB821210</td> <td>施工単位</td> <td colspan="3">m</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="6">入力条件</td> </tr> <tr> <td>各種</td> <td>J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し</td> <td>J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型</td> <td>J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し</td> <td>J4 規格・仕様区分 (表9.1)</td> <td>J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し</td> <td>J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm</td> <td>J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="434 612 1151 820"> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="6">入力条件</td> </tr> <tr> <td>各種</td> <td>J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り</td> <td>J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%</td> <td>J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱</td> <td>J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種</td> <td>J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装</td> <td>J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ</td> </tr> </table> <p>(注) 1. J2条件で②、③を選択した場合は、J4条件で①、⑤及び⑦から選択すること。                  2. J2条件で②、③を選択した場合は、J6条件、J7条件、J9条件及びJ12条件を選択することは出来ない。                  3. J2条件で①を選択した場合は、J10条件を選択することは出来ない。                  4. J3条件で①、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。                  5. J4条件で①を選択した場合の施工量は、所要材料換算長(20%割増)が考慮されているため、塗布面積を15cm換算した延長を入力する。                  6. J9条件で②を選択した場合は、J11条件で③を選択することは出来ない。                  7. <u>J11条件で④を選択した場合は、塗料単価(Y-0500000)[円/kg]を単価登録すること。</u></p> <p>表9.1 規格・仕様区分</p> <table border="1" data-bbox="568 1027 976 1289"> <tr> <th>規格・仕様</th> <th>入力番号</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">実線</td> <td>15cm</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>②</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>③</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>④</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">破線</td> <td>15cm</td> <td>⑤</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>⑥</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>⑦</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>⑧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ゼブラ</td> <td>15cm</td> <td>⑨</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>⑩</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>⑫</td> </tr> <tr> <td>矢印・記号・文字</td> <td>15cm換算</td> <td>⑬</td> </tr> </table>	施工手順コード	WB821210		施工単位	m			施工区分	入力条件						各種	J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し	J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型	J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し	J4 規格・仕様区分 (表9.1)	J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し	J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm	J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り	施工区分	入力条件						各種	J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り	J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%	J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱	J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種	J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装	J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ	規格・仕様	入力番号	実線	15cm	①	20cm	②	30cm	③	45cm	④	破線	15cm	⑤	20cm	⑥	30cm	⑦	45cm	⑧	ゼブラ	15cm	⑨	20cm	⑩	30cm	⑪	45cm	⑫	矢印・記号・文字	15cm換算	⑬	<p>区画線工</p> <p>1. 区画線設置</p> <table border="1" data-bbox="1261 343 2011 580"> <tr> <td>施工手順コード</td> <td colspan="2">WB821210</td> <td>施工単位</td> <td colspan="3">m</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="6">入力条件</td> </tr> <tr> <td>各種</td> <td>J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し</td> <td>J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型</td> <td>J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し</td> <td>J4 規格・仕様区分 (表9.1)</td> <td>J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し</td> <td>J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm</td> <td>J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1261 596 1973 812"> <tr> <td>施工区分</td> <td colspan="6">入力条件</td> </tr> <tr> <td>各種</td> <td>J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り</td> <td>J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%</td> <td>J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱</td> <td>J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種</td> <td>J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装</td> <td>J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ</td> </tr> </table> <p>(注) 1. J2条件で②、③を選択した場合は、J4条件で①、⑤及び⑦から選択すること。                  2. J2条件で②、③を選択した場合は、J6条件、J7条件、J9条件及びJ12条件を選択することは出来ない。                  3. J2条件で①を選択した場合は、J10条件を選択することは出来ない。                  4. J3条件で①、豪雪補正とは機械損料における豪雪地域補正の有無である。                  5. J4条件で①を選択した場合の施工量は、所要材料換算長(20%割増)が考慮されているため、塗布面積を15cm換算した延長を入力する。                  6. J9条件で②を選択した場合は、J11条件で③を選択することは出来ない。                  7. <u>J11条件で④を選択した場合は、塗料単価(Y-0500000)[円/kg]を単価登録すること。</u>                  8. <u>J2条件で②、③を選択し、J11条件で④を選択した場合は、塗料単価(Y-0500000)[円/kg]を単価登録すること。</u></p> <p>表9.1 規格・仕様区分</p> <table border="1" data-bbox="1391 1027 1798 1299"> <tr> <th>規格・仕様</th> <th>入力番号</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">実線</td> <td>15cm</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>②</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>③</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>④</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">破線</td> <td>15cm</td> <td>⑤</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>⑥</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>⑦</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>⑧</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ゼブラ</td> <td>15cm</td> <td>⑨</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>⑩</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>⑫</td> </tr> <tr> <td>矢印・記号・文字</td> <td>15cm換算</td> <td>⑬</td> </tr> </table>	施工手順コード	WB821210		施工単位	m			施工区分	入力条件						各種	J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し	J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型	J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し	J4 規格・仕様区分 (表9.1)	J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し	J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm	J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り	施工区分	入力条件						各種	J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り	J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%	J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱	J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種	J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装	J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ	規格・仕様	入力番号	実線	15cm	①	20cm	②	30cm	③	45cm	④	破線	15cm	⑤	20cm	⑥	30cm	⑦	45cm	⑧	ゼブラ	15cm	⑨	20cm	⑩	30cm	⑪	45cm	⑫	矢印・記号・文字	15cm換算	⑬	
施工手順コード	WB821210		施工単位	m																																																																																																																																								
施工区分	入力条件																																																																																																																																											
各種	J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し	J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型	J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し	J4 規格・仕様区分 (表9.1)	J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し	J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm	J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り																																																																																																																																					
施工区分	入力条件																																																																																																																																											
各種	J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り	J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%	J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱	J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種	J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装	J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ																																																																																																																																						
規格・仕様	入力番号																																																																																																																																											
実線	15cm	①																																																																																																																																										
	20cm	②																																																																																																																																										
	30cm	③																																																																																																																																										
	45cm	④																																																																																																																																										
破線	15cm	⑤																																																																																																																																										
	20cm	⑥																																																																																																																																										
	30cm	⑦																																																																																																																																										
	45cm	⑧																																																																																																																																										
ゼブラ	15cm	⑨																																																																																																																																										
	20cm	⑩																																																																																																																																										
	30cm	⑪																																																																																																																																										
	45cm	⑫																																																																																																																																										
矢印・記号・文字	15cm換算	⑬																																																																																																																																										
施工手順コード	WB821210		施工単位	m																																																																																																																																								
施工区分	入力条件																																																																																																																																											
各種	J1 夜間作業の有無 ①有り ②無し	J2 施工方法区分 ①溶融式手動 ②ベイント式 ③ベイント式 水性型	J3 豪雪補正の有無 ①有り ②無し	J4 規格・仕様区分 (表9.1)	J5 時間的制約の有無 ①著しく有り ②有り ③無し	J6 塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm	J7 排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り																																																																																																																																					
施工区分	入力条件																																																																																																																																											
各種	J8 未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り	J9 溶融式塗料規格 ①含有量15~18% ②含有量20~23%	J10 ベイント式塗料規格 ①常温 ②加熱	J11 塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種	J12 プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装	J13 費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ																																																																																																																																						
規格・仕様	入力番号																																																																																																																																											
実線	15cm	①																																																																																																																																										
	20cm	②																																																																																																																																										
	30cm	③																																																																																																																																										
	45cm	④																																																																																																																																										
破線	15cm	⑤																																																																																																																																										
	20cm	⑥																																																																																																																																										
	30cm	⑦																																																																																																																																										
	45cm	⑧																																																																																																																																										
ゼブラ	15cm	⑨																																																																																																																																										
	20cm	⑩																																																																																																																																										
	30cm	⑪																																																																																																																																										
	45cm	⑫																																																																																																																																										
矢印・記号・文字	15cm換算	⑬																																																																																																																																										

区画線工

1. 区画線設置

施工歩掛コード	WB821210		施工単位	m			
施工区分	入 力 条 件						
	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
各 種	夜間作業の有無	施工方法区分 ①溶融式手動 ②ペイント式 溶剤型 ③ペイント式 水性型	豪雪補正の有無	規格・仕様区分  (表9.1)	時間的制約の有無	塗布厚 ①1.5mm ②1.0mm	排水性舗装に施工する場合の補正 ①無し ②有り
	①有り ②無し		①有り ②無し		①著しく有り ②有り ③無し		

施工区分	入 力 条 件					
	J8	J9	J10	J11	J12	J13
各 種	未供用区間の場合の補正 ①無し ②有り	溶融式塗料規格 ①含有量15～18% ②含有量20～23%	ペイント式塗料規格 ①常温 ②加熱	塗料区分 ①白 ②黄 ③黄 鉛・クロムフリー ④各種	プライマー規格 ①アスファルト舗装 ②コンクリート舗装	費用の内訳 ①全ての費用 ②機械費、 労務費のみ ③材料費のみ

- (注) 1. J2条件で②, ③を選択した場合は, J4条件で①, ⑤及び⑦から選択すること。  
 2. J2条件で②, ③を選択した場合は, J6条件, J7条件, J9条件及びJ12条件を選択することは出来ない。  
 3. J2条件で①を選択した場合は, J10条件を選択することは出来ない。  
 4. J3条件で①, ②, ③を選択した場合は, J4条件で①, ②, ③を選択すること。  
 5. J4条件で③を選択した場合の施工量は, 所要材料換算長(20%割増)が考慮されているため, 塗布面積を15cm換算した延長を入力する。  
 6. J9条件で②を選択した場合は, J11条件で③を選択することは出来ない。  
 7. J2条件で①を選択し, J11条件で④を選択した場合は, 塗料単価(Y-0500000)[円/kg]を単価登録すること。  
 8. J2条件で②, ③を選択し, J11条件で④を選択した場合は, 塗料単価(Y-0500001)[円/l]を単価登録すること。

表9.1 規格・仕様区分

規 格 ・ 仕 様		入 力 番 号
実線	15cm	①
	20cm	②
	30cm	③
	45cm	④
破線	15cm	⑤
	20cm	⑥
	30cm	⑦
	45cm	⑧
ゼブラ	15cm	⑨
	20cm	⑩
	30cm	⑪
	45cm	⑫
矢印・記号・文字	15cm換算	⑬